



## La soluzione *compatta* della **OILCONTROL**



### Stazioni di misurazione

completamente premontate  
velocemente installate

### I vantaggi sono chiari!

- Premontate e preprovate contro perdite pronti per l'allacciamento
- Immuratura salvaspazio in seguito alla miniaturizzazione esemplare
- Adempimento a tutti gli Standards di Qualità riconosciuti
- Tute le installazioni su staffe per tubi antivibranti
- Armadietti in lamiera di acciaio zincato - anticorrosivo
- Costruzione particolarmente piatta - profondità di immuratura minima di 90mm anche con apparecchi di misura
- Immuratura da 90 a 140mm di profondità mediante la cornice regolabile
- Montaggio universale per la costruzione quadrata
- Fornibile con copertura per piastrelle
- Fornibile con portello e cornice plasticati
- Fornibile con piedini



### Stazione di allacciamento Riscaldamento

senza dima Contatore di calore  
per 1,2,3,4 circuiti di riscaldamento  
Attacco primario:  
orizzontale, basso



### Stazione di Misurazione Riscaldamento

con dima per Contatore di calore  
per 1,2,3,4 circuiti  
Attacco primario:  
orizzontale, basso



### Stazione di misurazione Riscaldamento, Sanitario

con o senza dima per contatore di calore  
per 1,2,3,4 circuiti  
Attacco primario:  
orizzontale, basso  
Dime Contatori acqua:  
orizzontale, verticale



### Stazione di misurazione Sanitaria

per 1,2,3,4 circuiti  
Tubazione:  
orizzontale, verticale



### Stazione di misurazione centralizzata per riscaldamento

con 2,3,4,5 dime per Contatori di calore  
con o senza dime per Contatori acqua